

オーバーホール機 リビルド機 新台 仕様内容

内容	オーバーホール機		リビルド機		新台	
	新作	消耗品交換	新作	消耗品交換	新作	消耗品交換
主軸台	/	●	●	○	●	/
心押台	/	●	●	/	●	/
ともし軸	/	●	/	●	●	/
油圧タンク	/	●	●	○	●	/
クーラントタンク	/	●	●	○	●	/
制御盤	/	●	●	/	●	/
配線	/	●	●	/	●	/
テーブルスライド	すい合わせ実施					
ともし台スライド	すい合わせ実施					
加工精度	新台同様					
静的精度	新台同様					

● 実施 ○ 仕様により消耗品交換の場合あり

- ①新台と同様の静的精度・加工精度復元(新台の作り込みと検査を実施)
- ②オーバーホール機・リビルド機は、各スライド面の研磨修正とすい合せの実施(静的精度)
- ③リビルド機は、主軸台(サーボタイプ)への新作交換(仕様により流用の場合有り)
- ④リビルド機は、制御盤は制御機器を新台同等品へ新作交換、制御電圧をAC100VからDC24Vへ改造⇒省エネ・安全・長寿命を実現
- ⑤オーバーホール機、リビルド機は、すべての部品を点検確認。交換要と判定した部位につきましては交換または、修理しております。(オーバーホール機は有償にて実施)
- ⑥メーカーの6ヶ月保証付き(新台は、1年)